
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РИМ РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 6,1Х2,95 СТАТИКА, ВИНИЛ

Форма РК	Щит наружной рекламы 6,1Х2,95 статика винил
Требования к материалу	Frontlit, Blackback, высокопрочная 100% полиэстеровая нить Тип производства: ламинированный Плотность: 240 г/м^2 Вес нитей в денье: 500Х500 Тип поверхности: матовая
Печать	Односторонняя, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментом
Габаритный размер постера, мм	6200Х3200
Запечатываемое поле, мм	6100Х2950
Границы значимой информации, мм	5900Х2750



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РИМ РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 6,1Х2,95 СТАТИКА, ВИНИЛ

Форма РК	Щит наружной рекламы 6,1Х2,95 статика винил
Размер макетов	Оригинал-макет должен учитывать расстояние от условной линии обреза до значимых элементов макета (текст, логотипы и графические элементы) не менее 10 см с каждой стороны. **Масштаб макета предоставляется в размере запечатываемого поля (6100х2950 мм)**
Формат файлов	TIF Разрешение - не менее 36 пикселей на дюйм При сохранении в формат .tif использовать только LZW-сжатие
Цветовая палитра	Цветовая модель CMYK/8 bit. Все слои слиты! Макеты в RGB не принимаются! При наличии в макете корпоративных цветов, необходимо предварительно согласовывать их с помощью пробной печати на том же материале, что и будущий заказ (размер цветопробы А3)
Превью	Размер не менее 1500 px на 750 px Формат файлов - jpg, цветовая модель RGB
ВНИМАНИЕ!	Мы не несём ответственности за полученный результат, при печати из подготовленных Вами файлов, которые не соответствуют нашим техническим требованиям

