ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РИМ РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 6,0Х3,0 СТАТИКА, ВИНИЛ

Форма РК	Щит наружной рекламы 6,0*3,0 статика, винил
Материал	Frontlit, матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см2, температурная устойчивость от -30 до +70 о С., светопропускание 10%, светостойкость 7÷8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 H/5см., огнестойкость М4, DIN 75200.
Рекомендуемый производитель	Soljet Arctic 440 г/м, обливной, Soljet Neoflex 520г. Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat
Плотность материала, г/м	450-600 г/м
Печать	Односторонняя, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментомдвойной подгиб и дополнительная проклейка где расположены люверсы
Габаритный размер постера, мм.	5650x2750
Запечатываемое поле, мм	5650x2750
Границы значимой информации, мм	5600x2700
Люверсы	Расстояние между люверсами 30 мм
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	нет





